

FICHA TÉCNICA



MODELO:

5685

REGLAMENTO
(EU) 2016/425

NORMATIVA: EN 166:2001
EN 169:2002 - EN 175:1997

FABRICANTE:
SAFETY UMANNA S.L.

DESCRIPCIÓN:
GAFAS DE PROTECCIÓN SOLDAR
MONTURA UNIVERSAL ENLAN
OCULAR TONO 5 UV 1 F



MARCADO:

MARCADO OCULAR: P 1 F 5 CE • MARCADO MONTURA: P EN 166 F CE

CARACTERÍSTICAS:

- La gafa protectora de montura universal, ENLA 5685, está formada por un ocular para soldar tono 5 de policarbonato con tratamiento Antirayaduras, clase óptica 1 para un uso prolongado sin que afecte a la visión.
- Montura y varillas extensibles de nylon negro.
- Protege frente a partículas a gran velocidad (45 m/s), a la ignición y a la corrosión.
- Es apta para trabajos de soldadura debido a su ocular tono 5.
- Puente nasal integrado en el ocular.
- Protección lateral y amplio campo de visión.

APLICACIONES:

Se recomienda su uso en trabajos de soldadura además de cualquier actividad en la que exista riesgo de proyección de partículas volátiles hacia los ojos.



Organismo Notificado que ha certificado el EPI.
Este EPI ha sido sometido a Examen CE de tipo y certificado con el N.º AC 20258.
Por CERTOTTICA. Organismo Notificado N.º 0530.

www.umanna.es

Para cualquier información diríjase a:
SAFETY UMANNA S.L., C/ Impresores, 20, 28660 Boadilla del Monte, Madrid- España
Telf. 0034 927192027 • E-mail. calidad@umanna.es